

POWER CONNECT®

CORDONS DE PUISSANCE HAUTE PERFORMANCE



HAUTE TECHNICITÉ
HAUTE PERFORMANCE
GAIN DE TEMPS ET DE MAÎTRISE
SOLUTION SUR-MESURE

POWER CONNECT®

Une gamme de cordons de puissance équipés de cosses serties adaptées à vos besoins.

Retrouvez toute la performance des câbles SILICOUL®, VARPEN® et PLASTHERM® délivrés à la longueur souhaitée.



CABLES FOR GLOBAL
PERFORMANCE

POWER CONNECT®

CORDONS DE PUISSANCE HAUTE PERFORMANCE

EXPERTISE TECHNIQUE

La gamme **POWER CONNECT®** est issue du savoir-faire et de l'expertise technique de nos ingénieurs. A partir des câbles de puissance **SILICOUL®**, **VARPREN®** et **PLASTHERM®**, nos équipes techniques fabriquent des cordons équipés de cosse serties et livrés dans la longueur définie par nos clients.

Notre bureau d'étude est composé d'ingénieurs expérimentés et spécialisés en métallurgie, plasturgie, compatibilité électromagnétique, micromécanique, transmission de données, etc. Il vous apportera une réponse rapide et précise en développant une solution **POWER CONNECT®** adaptée aux contraintes diverses et complexes de vos applications.

HAUTE PERFORMANCE

Le sertissage et la découpe des câbles sont réalisés au sein de nos ateliers afin d'assurer une tenue mécanique et électrique optimale répondant au cahier des charges de nos clients. Nous proposons ainsi une solution complète, testée (chute de tension, tenue en traction ...) et prête à l'emploi.

UNE CONNECTIQUE ADAPTÉE

Nos ingénieurs sélectionnent les cosse de puissance les plus adaptées à votre application et l'environnement d'utilisation de votre produit.

Forme : Tubulaire, coudé, à angle, autres sur étude

Matériau : Métallique (cuivre électrolytique étamé, aluminium...)

Sertissage : Manuel ou par presse hydraulique

✓ **Contactez-nous afin de définir avec nos ingénieurs commerciaux le produit adapté à votre utilisation.**

CARACTÉRISTIQUES	PLASTHERM® CONNECT	SILICOUL® CONNECT	VARPREN® 155 CONNECT
Tenue en température	-20°C à +80°C	-60°C à +180°C Bonne résistance aux chocs thermiques	-50°C à +155°C
Tension de service	Basse et moyenne tension (nous consulter)	1.1 kV à 13.8 kV	1 000 V
Comportement mécanique	Excellente tenue à l'abrasion	Bonne tenue mécanique	Excellente résistance au déchirement
Utilisation extérieure	Sur option	Bonne résistance aux UV	-
Sans halogènes	Sur option	Oui	Oui
Comportement au feu	Sur option : Non propagateur de la flamme Non propagateur de l'incendie	Non propagateur de la flamme	Non propagateur de la flamme Non propagateur de l'incendie Faible émission de fumées

EXEMPLES DE CONFIGURATION

**PLASTHERM® 830 MM²
CONNECT-CT4 L = 1,50 M**



**SILICOUL® 1.1 KV 240 MM²
CONNECT-CT2 L = 2,00 M**



**VARPREN® 155 70 MM²
CONNECT-90CT1 L = 2,50 M**



CGP SAS
62, route du Coin - 42400 Saint-Chamond - FRANCE
Tél : +33 (0)4 77 31 02 54 Fax : +33 (0)4 77 31 02 35
contact@cables-cgp.com

www.cables-cgp.com